



L'amplificateur intégré **puresound** A10 délivre 10 W par canal et fonctionne en classe A. Le circuit est basé autour de lampes 6P14, un équivalent moderne de la famille EL84 / 6BQ5. Il s'adresse aux utilisateurs qui recherchent des performances élevées avec de petites enceinte ou avec des haut-parleurs à haut rendement ou pour un usage dans un bureau, une chambre un studio. L'amplificateur intégré A10 est conçu pour fonctionner avec deux sources différentes et peut être utilisé avec des haut-parleurs de 4 ou 8 ohms.

L'A10 a gagné le « Best Buy awards » au Royaume-Uni et en Russie, a remporté le « Golden Ear » du meilleur amplificateur dans le magazine « Audio » en Allemagne.

### Caractéristiques techniques

- Puissance de sortie : 10 Watts/canal
- Tubes : 6N3 x 2, 6P14 x 4
- Réponse en fréquence : 30Hz- 60 kHz (-1dB)
- THD : 0.6 %
- Rapport signal bruit : 89 dB
- Impédance d'entrée : 100 K/ohms
- Sensibilité d'entrée pour 0 dB : 100 mV
- 2x entrée audio analogique RCA
- Consommation : 80W
- Dimensions (L x P x H) : 330 x 230 x 140 mm
- Poids : 8,5 Kg